


**DYMO**<sup>®</sup>

# DYMO<sup>®</sup> industriële labels

Label het snel, eenmalig en juist.



# Stevige labels, getest op de werkplaats voor industriële toepassingen.

Labels

## Vertrouw op DYMO® industriële labels.

DYMO® industriële labels zijn stevig, getest op de werkplaats en UL-erkend.

De thermische printtechnologie vermijdt vlekken, vegen en kleurverlies.

Kies labels tot 24 mm breed, verkrijgbaar in verschillende materialen en met kleuren die voldoen aan de OSHA-, ANSI- en ISO-normen.

Alle DYMO® industriële labels worden verdeeld door een eenvoudig te laden cartridge en door de gemakkelijk te verwijderen, gespleten achterstrip zijn ze snel en eenvoudig aan te brengen.

DYMO® industriële labels zorgen ervoor dat uw labeltaken snel en juist uitgevoerd worden.



DYMO® industriële labels zijn beschikbaar als:

Flexibele nylon  
Permanente polyester  
Vinyl voor binnens- en buitenshuis  
Krimpous  
Kleefvrije tag  
Zelflaminerend

## DYMO® industriële labels:

- 1 Voorzien van industriële lijm, bestand tegen onder meer vochtigheid, uv-stralen en extreme temperaturen zodat de labels niet los komen of krullen.
- 2 Beschikbaar in verschillende UL-erkende materialen waardoor zo goed als alle mogelijke industriële labeloplossingen ondersteund worden: krimpkousen getest voor SAE-, ATM- en MIL-specificaties.
- 3 De thermische printtechnologie vermijdt vlekken, vegen en kleurverlies.
- 4 Kies labels met een breedte van 6, 9, 12, 19 of 24 mm uit het kleurenassortiment dat voldoet aan de OSHA-, ANSI- en ISO-normen.
- 5 De gemakkelijk te verwijderen, gespleten achterstrip zorgt ervoor dat ze snel en eenvoudig aangebracht kunnen worden.



IND

# Het juiste label voor zo goed als alle omstandigheden en oppervlakken.



## Vinyl voor binnens- en buitenshuis

Voor algemene labels of labels die bestand zijn tegen extreme condities. Vinyllabels zijn bestand tegen vochtigheid, uv-stralen en chemicaliën waardoor ze uiterst geschikt zijn voor labeltaken zowel binnens- als buitenshuis. Beschikbaar in een uitgebreid assortiment van kleuren die voldoen aan de OSHA, ANSI- en ISO-kleurnormen.

UL-erkend als onderdeel van de UL 969-norm

## Flexibele nylon

Voor het labelen van draden, kabels en ronde oppervlakken. Flexibele nylon labels zijn perfect om gebogen of ruwe oppervlakken, draden of kabels te labelen. Het scheurbestendige materiaal zal niet beschadigd worden wanneer het door een nauwe ruimte of een buis getrokken wordt.

UL-erkend als onderdeel van de UL 969-norm

## Permanente polyester

Voor het labelen van panelen, blokken, voorpanelen, rekken, bakken, enz. Labels van permanente polyester zien er professioneel uit. Er zijn smallere uitvoeringen beschikbaar die passen op de meeste schakelpanelen, blokken en andere distributiepanelen.

UL-erkend als onderdeel van de UL 969-norm

## Krimpkous

Voor complexe en geavanceerde kabelidentificatie. De 3:1-krimpverhouding zorgt ervoor dat ze perfect op draden en kabels passen. Druk rechtstreeks op de krimpkous af met gelijk welke DYMO® industriële labelprinter.

Voldoet aan de normen MIL-M-81531, MIL-STD-202G en SAE-DTL- 23053/5 (Klasse 1 & 3) UL-erkend als onderdeel van de UL 224-norm

## Kleefvrije tag

Om in rekken of voorpanelen te schuiven die geen lijmlaag vereisen. Vervaardigd uit polyester voor nog betere duurzaamheid.











## Zelfflaminerend

Zelfflaminerende labels beschermen het bedrukte gedeelte tegen blootstelling aan olie, oplosmiddelen, water en slijtage als ze worden aangebracht op draden en kabels.

Alle DYMO® industriële labels zijn RoHS-conform.

De technische specificaties van alle DYMO® industriële labeltypes zijn ter beschikking op onze website: [www.dymo.com/industrial](http://www.dymo.com/industrial)

## Hoe kiest u het juiste DYMO® industriële label:

OMGEVINGS-FACTOREN	 Bestand tegen extreme temperaturen	 Bestand tegen uv-stralen	 Bestand tegen olie	 Bestand tegen water	 Bestand tegen chemicaliën	 Kleuren codering
<b>OPPERVLAK</b>						
 <b>Draden en kabels</b>	<b>Flexibele nylon</b> Krimpkous	<b>Vinyl voor binnens- of buitenshuis</b> Krimpkous	<b>Vinyl voor binnens- of buitenshuis</b> Krimpkous	<b>Vinyl voor binnens- of buitenshuis</b> Krimpkous	<b>Vinyl voor binnens- of buitenshuis</b> Krimpkous	<b>Vinyl voor binnens- of buitenshuis</b>
 <b>Gebogen oppervlakken</b>	<b>Flexibele nylon</b> Vinyl voor binnens- of buitenshuis	<b>Vinyl voor binnens- of buitenshuis</b> Flexibele nylon	<b>Vinyl voor binnens- of buitenshuis</b>	<b>Vinyl voor binnens- of buitenshuis</b> Flexibele nylon	<b>Vinyl voor binnens- of buitenshuis</b>	<b>Vinyl voor binnens- of buitenshuis</b>
 <b>Vlak oppervlak</b>	<b>Permanente polyester</b> Flexibele nylon	<b>Permanente polyester</b> Vinyl voor binnens- of buitenshuis	<b>Permanente polyester</b> Vinyl voor binnens- of buitenshuis	<b>Permanente polyester</b> Vinyl voor binnens- of buitenshuis	<b>Permanente polyester</b> Vinyl voor binnens- of buitenshuis	<b>Vinyl voor binnens- of buitenshuis</b>
 <b>Ruw oppervlak</b>	<b>Permanente polyester</b> Flexibele nylon	<b>Vinyl voor binnens- of buitenshuis</b> Permanente polyester	<b>Vinyl voor binnens- of buitenshuis</b> Permanente polyester	<b>Vinyl voor binnens- of buitenshuis</b> Permanente polyester	<b>Vinyl voor binnens- of buitenshuis</b> Permanente polyester	<b>Vinyl voor binnens- of buitenshuis</b>

Bovenaan = de beste oplossing    Onderaan = een goed alternatief

# Beschikbare breedtes en kleuren in DYMO® industriële labels:



IND	LABELTOEPASSINGEN	LABELKLEUR	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
<b>Labels die kleven en blijven kleven.</b> DYMO® Industrial-labels zijn stevig: getest op de werkplaats en UL-erkend. De labels zullen geen vegen maken of vervagen en zijn voorzien van industriële lijm om vocht, uv-licht en extreme temperaturen te weerstaan. Ongeacht of u moet voldoen aan de OSHA-, ISO- of ANSI-keurnormen of u in veeleisende omstandigheden moet labelen, met de DYMO® Industrial-labels krijgt u elke klus geklaard. DYMO® Industrial-labels zijn ontworpen om uitsluitend met Rhino™-printers en op allerlei oppervlakken gebruikt te worden.  <b>MEER WETEN:</b> <a href="http://www.dymo.com/industrial">www.dymo.com/industrial</a>		ZWART OP WIT	-	18443 <i>S0718580</i>	18444 <i>S0718600</i>	18445 <i>S0718620</i>	1805430
		ZWART OP GEEL	-	-	18432 <i>S0718450</i>	18433 <i>S0718470</i>	1805431
		ZWART OP ORANJE	-	-	18435 <i>S0718490</i>	18436 <i>S0718500</i>	1805427
		ZWART OP GRIJS	-	-	1805413	1805419	1805425
		WIT OP ROOD	-	-	1805416	1805422	1805429
		WIT OP ZWART	-	1805437	1805435	1805436	1805432
		WIT OP GROEN	-	-	1805414	1805420	1805426
		WIT OP BLAUW	-	-	1805243	1805417	1805423
<b>VINYL</b> - UL-erkende component volgens UL969 - RoHS-conform 	Lengte 5,5 m	WIT OP PAARS	-	-	1805415	1805421	1805428
		WIT OP BRUIN	-	-	1805412	1805418	1805424
<b>PERMANENT POLYESTER</b> - UL-erkende component volgens UL969 - RoHS-conform 	Lengte 5,5 m	ZWART OP WIT	1805442	18482 <i>S0718240</i>	18483 <i>S0718210</i>	18484 <i>S0718220</i>	1734523 <i>S0773830</i>
		ZWART OP TRANSPARANT	1805440	18508DMO <i>S0718160</i>	622289	622290	1805433
		ZWART OP METALLIC	1805441	18485 <i>S0718170</i>	18486 <i>S0718180</i>	18487 <i>S0718200</i>	1805434
<b>KRIMPKOUSEN</b> - UL-erkende component volgens UL224 - Voldoet aan MIL-STD-202G, MIL-M-81531 & SAE-DTL 23053/5 (Klasse 1 & 3) - RoHS-conform 	Lengte 1,5 m	ZWART OP WIT	18051 <i>S0718260</i>	18053 <i>S0718280</i>	18055 <i>S0718300</i>	18057 <i>S0718330</i>	1805443
		ZWART OP GEEL	18052 <i>S0718270</i>	18054 <i>S0718290</i>	18056 <i>S0718310</i>	18058 <i>S0718340</i>	1805444
<b>FLEXIBEL NYLON</b> - UL-erkende component volgens UL969 - RoHS-conform 	Lengte 3,5 m	ZWART OP WIT	-	-	18488 <i>S0718100</i>	18489 <i>S0718120</i>	1734524 <i>S0773840</i>
		ZWART OP GEEL	-	-	18490 <i>S0718080</i>	18491 <i>S0718090</i>	1734525 <i>S0773850</i>
<b>NIET-KLEVENDE LABEL</b> - RoHS-conform 	Lengte 5,5 m	ZWART OP WIT	18111 <i>S0718350</i>	-	18113 <i>S0718380</i>	-	-
<b>ZELFLAMINEREND</b> - RoHS-conform 	Lengte 5,5 m	ZWART OP WIT	-	-	-	-	1734821 <i>S0773860</i>

Wenst u meer informatie of wilt u de dichtstbijzijnde verdeler vinden, neem dan een kijkje op [www.dymo.com/industrial](http://www.dymo.com/industrial) of bel ons op het nummer:  
 (NL) +31 (0) 20 517 47 56  
 (BE) +32 (0) 2 713 38 08.



©2011 DYMO®  
 DYMO bvba, Industriepark-Noord 30  
 B9100 Sint-Niklaas, Belgium  
[www.dymo.com/industrial](http://www.dymo.com/industrial)