



Professioneel PC beletteringsysteem met Wi-Fi

Print duurzame en slijtvaste labels vanaf uw PC, Mac, smartphone of tablet. Dankzij de draadloze netwerkaansluiting deelt u de labelprinter eenvoudig met alle gebruikers binnen het kantoor.

- Deel de labelprinter met meerdere gebruikers.
- Ingebouwd snijmechanisme met handige label stripfunctie.
- Inclusief tapecassette, AC adapter en USB kabel.
- Print labels met een breedte van 3,5, 6, 9, 12, 18 en 24 mm.



“Als de P-touch P750W over het netwerk wordt gedeeld, kan iedereen binnen het kantoor labels printen vanaf hun eigen werkplek, of via smartphones en tablets met behulp van de gratis iPrint&Label app.”



P-touch
P750W

Professioneel labels printen in het moderne kantoor

De P-touch P750W is een geavanceerd en toch eenvoudig te gebruiken beletteringsstelsel met Wi-Fi. Iedereen binnen uw organisatie kan de P-touch P750W gebruiken voor het ontwerpen en printen van labels tot 24 mm breed. Geschikt voor het labelen van documenten, archiefmappen, back-up schijven, USB sticks, schappen of bewegwijzering. Met de P-touch Editor 5 software kunt u de lettertypen van uw eigen PC gebruiken en tevens afbeeldingen, symbolen en barcodes toevoegen aan uw labels. Via de gratis iPrint&Scan label app, kunt u labels ontwerpen en printen vanaf uw smartphone of tablet.

Belangrijkste kenmerken

- Print labels van 3,5 tot 24 mm breed.
- Wi-Fi verbinding om de labelprinter te delen met alle medewerkers binnen het kantoor.
- Automatisch snijmechanisme met functie voor het half insnijden van labels, zodat deze gemakkelijk te strippen zijn.
- Keuze uit alle geïnstalleerde true type lettertypes.
- Voeg een logo, symbool of kader toe aan uw labels.
- Gratis iPrint&Label app voor het ontwerpen en printen van labels via Apple of Android smartphones en tablets.
- NFC verbinding voor direct contact met mobiele apparaten die NFC ondersteunen.



P-touch gelamineerde labels - ontworpen voor duurzaamheid

Brother P-Touch gelamineerde TZe tapes zijn opgebouwd uit zes verschillende lagen. Dit resulteert in een dun, supersterk label. De thermische transfer inkt bevindt zich tussen twee beschermende PET lagen (polyester film), waardoor de tekst wordt beschermd tegen de gevolgen van water, slijtage, extreme temperaturen, chemicaliën en zonlicht. TZe tapes zijn getest onder zeer extreme omstandigheden, zodat u verzekerd bent van een professioneel kwaliteitslabel dat ontworpen is om zeer lang mee te gaan.



Gelamineerd



Temperatuur bestendig



Water bestendig



Verbleekt niet



Kras bestendig



Chemicaliën bestendig



Eenvoudig te strippen



Extra klevend

Duidelijk items labelen met duurzame P-Touch labels

In en rond het huis, kantoor, school, winkel of andere werkplekken zijn er diverse toepassingen voor slijtvaste en duurzame P-Touch labels. Enkele voorbeelden zijn:

- Kabels en stekkers •cd's en dvd's •Kantoorbenodigdheden •Archiefmappen •Personeels- en bezoekersbadges
- Dossierkasten •Bewegwijzering •Postkamers •Waarschuwing en signalering •Planken en schappen •Telefoon doorkiesnummers



PT-P750W

Inhoud verpakking

PT-P750W beletteringsysteem
24 mm zwart op wit tapecassette (4 meter)
AC adapter
USB kabel
Verkorte installatiehandleiding

Algemene functies

Interface: USB 2.0, draadloos (802.11b/g/n), NFC
Printsnelheid: 30 mm/seconde (maximale printsnelheid)
Maximale tapebreedte: 24 mm
Maximale printhoogte: 18 mm
Snijmechanisme: Automatisch snijmechanisme die het label ofwel volledig of slechts gedeeltelijk doorsnijdt
Batterij type: BA-E001 Li-ion oplaadbare batterij (niet meegeleverd)
6x AA alkaline / oplaadbare batterijen (niet meegeleverd)

iPrint&Label app voor mobiele apparaten

Ondersteuning van mobiele besturingssysteem: iOS 5 of hoger, Android 2.2 of hoger
Ondersteunde afbeeldingsformaten: Schermopname functie of fotofunctie
Sjabloon: Ja (67)
Label collectie: Ja (23)
Tape formaat en kleur detectie: Ja
Tape lengte: 24 mm - 600 mm

PC software

Ondersteunde besturingssystemen: Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Mac OS X 10.7 - 10.9
Kabellabel functie: Ja
Lettertypen: Alle geïnstalleerde True-Type lettertypen
Tekensijlen: 12
Ondersteunde afbeeldingsformaten: JPG, BMP, TIFF en andere populaire bestandsformaten
Schermopname: Ja
Kaders: 154
Barcodes: 21 protocollen waaronder 1D/2D barcodes
Database ondersteuning: Microsoft Excel, csv, mdb, txt

Algemeen

Verbruiksartikelen

Soort tape: tapebreedte: TZe tapecassettes: 3.5, 6, 9, 12, 18, 24 mm

Optionele accessoires

Batterijen: BA-E001 Li-ion oplaadbare batterij
AA alkaline / oplaadbare batterijen (LR6/HR6)
AC adapter: AD-E001 AC-adapter

Afmeting en gewicht

PT-P750W: BxHxD: 78 mm x 143 mm x 152 mm | 800 gram

Voor uitgebreide specificaties en het volledige overzicht van alle P-touch producten, gaat u naar www.brother.nl

Contact:

brother
at your side

Brother International (Nederland)
BV Postbus 600,
1180 AP Amstelveen Zanderij 25,
1185 ZM Amstelveen
Tel: 020 – 545 12 51 Fax: 020 – 643 64 95

De afgebeelde labelvoorbeelden zijn alleen bestemd voor illustratieve doeleinden. Sommige labels kunnen mogelijk niet gereproduceerd worden met dit model. Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Zet- en drukfouten voorbehouden.

