



Beletteringsystemen PT	PT-M95	PT-H105WB	PT-H110	PT-H300	PT-H500	PT-E100VP	PT-E300VP	PT-E550WVP
Model	draagbaar model bureaumodel	draagbaar model	draagbaar model	draagbaar model	draagbaar model	draagbaar model	draagbaar model	draagbaar model
Toepassing	compact beletteringsysteem voor thuis of kantoor	compact beletteringsysteem voor thuis of kantoor	compact beletteringsysteem voor thuis of kantoor	draagbaar beletteringsysteem voor het kantoor	draagbaar beletteringsysteem voor het kantoor met PC aansluiting	professioneel beletteringsysteem voor installateurs	professioneel en robuust beletteringsysteem voor installateurs	professioneel en robuust beletteringsysteem voor installateurs met PC aansluiting
Tape soort	M-tapes	TZe-tapes	TZe-tapes	TZe, HSe-tapes	TZe, HSe-tapes	TZe, HGe-tapes	TZe, HGe, HSe-tapes	TZe, HGe, HSe-tapes
Tape breedtes	9 en 12 mm	3,5, 6, 9 en 12 mm	3,5, 6, 9 en 12 mm	3,5, 6, 9, 12 en 18 mm	3,5, 6, 9, 12 en 24 mm	3,5, 6, 9 en 12 mm	3,5, 6, 9, 12, 18 en 18 mm	6, 9, 12, 18 en 24 mm
Snijmechanisme	handmatig	handmatig	handmatig	handmatig	handmatig	handmatig	handmatig	automatisch met ingebouwd mechanisme
Display	1 regel van 12 tekens	1 regel van 12 tekens	1 regel van 16 tekens	Verlicht LCD scherm 1 regel van 12 tekens	Verlicht LCD scherm 3 regel van 16 tekens	1 regel van 16 tekens	Verlicht LCD scherm 3 regels van 16 tekens	Verlicht LCD scherm 3 regels van 16 tekens
Toetsenbord	QWERTY	ABC	QWERTY	QWERTY	QWERTY	ABC en numeriek	QWERTY	QWERTY
Karakters en symbolen	146 karakters, 210 symbolen	178	253	617	618	147 karakters, 168 symbolen	147 karakters, 384 symbolen	147 karakters, 384 symbolen
Lettertypes	1	1	3	14	14	1	7	14
Letterafmetingen	2	3	3	7	8	5 van 6-24 pt	7 van 6-42 pt	9 van 6-48 pt
Afdrukstijlen	8	9	10	12	12	9	9	9
Afdrukhoogte	8 mm	9 mm	9 mm	15,8 mm	18 mm	9 mm	15,8 mm	18 mm
Afdruksnelheid	tot 7,5 mm/sec	tot 20 mm/sec	tot 20 mm/sec	tot 20 mm/sec	tot 30 mm/sec	tot 20 mm/sec	tot 20 mm/sec	tot 30 mm/sec
Max. aantal regels	tot 2 regels per label	tot 2 regels per label	tot 2 regels per label	tot 5 regels per label	tot 7 regels per label	tot 2 regels per label	tot 5 regels per label	tot 7 regels per label
Deco mode	8 ontwerpen	12 ontwerpen	-	25 ontwerpen	-	-	-	-
Stand-alone afdrukopties	verticaal printen, 9 kaders	verticaal printen, 7 kaders	verticaal printen, spiegelbeeld printen 15 kaders	verticaal printen, 99 kaders, datum- en tijdfunctie	verticaal printen, 99 kaders, datum- en tijdfunctie	verticaal printen, onderstrepen, 1 kader	verticaal printen, onderstrepen, 7 kaders	verticaal printen, onderstrepen, 7 kaders
Geheugen	240 tekens 3 locaties	80 tekens	80 tekens 15 locaties	200 tekens 50 locaties	280 tekens 50 locaties	720 tekens 9 locaties	2400 tekens 50 locaties	18.297 tekens 99 locaties
Barcodes	-	-	-	9 ingebouwde protocollen	9 ingebouwde protocollen	-	9 ingebouwde protocollen	9 ingebouwde protocollen
PC-Interface	-	-	-	-	USB	-	-	USB, Wi-Fi, Wi-Fi direct
Besturingssystemen <sup>1</sup>	-	-	-	-	Windows / Macintosh	-	-	Windows / Macintosh
Voeding	4x AAA /LR03 (niet meegeleverd) AD-24ES adapter (optioneel)	6x AAA /LR03 (niet meegeleverd) AD-24ES adapter (optioneel)	6x AAA /LR03 (niet meegeleverd) AD-24ES adapter (optioneel)	6x AA /LR03 (niet meegeleverd) AD-24ES adapter (optioneel)	6x AA /LR03 (niet meegeleverd) AD-24ES adapter (optioneel)	6x AAA (niet meegeleverd) AD-24ES adapter (meegeleverd)	AD-E001 adapter (meegeleverd) Li-ion battery pack (meegeleverd) 6x AA (niet meegeleverd)	AD-E001 adapter (meegeleverd) Li-ion battery pack (meegeleverd) 6x AA (niet meegeleverd)
Meegeleverd	tapecassette	tapecassette	tapecassette	tapecassette	tapecassette, polsband en labeldesign-software	adapter, draagkoffer, tapecassette	adapter, Lithium Li-ion battery pack, draagkoffer, tapecassette en polsband	adapter, Lithium Li-ion battery pack, draagkoffer, 2 tapecassettes en polsband
Software	-	-	-	-	PT-editor software	-	-	PT-editor software
Website	PT-M95	PT-H105	PT-H110	PT-H300	PT-H500	PT-E100VP	PT-E300VP	PT-E550WVP

<sup>1</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/bsc](http://www.brother.nl/bsc)



Beletteringsystemen PT	PT-D210VP	PT-D400VP	PT-D450VP	PT-D600VP	PT-D800W
Model	bureaumodel / draagbaarmodel	bureaumodel	PC bureaumodel	PC bureaumodel	PC model met afneembaar toetsenbord
Toepassing	beletteringsysteem voor thuis of kantoor	beletteringsysteem voor thuis of het kantoor	beletteringsysteem voor thuis of het kantoor met PC aansluiting	beletteringsysteem voor het kantoor met PC aansluiting	beletteringsysteem voor het kantoor met los toetsenbord en PC aansluiting
Tape soort	TZe-tapes	TZe, HSe-tapes	TZe, HSe-tapes	TZe, HSe-tapes	TZe, HSe, HGe, FLe-tapes
Tape breedtes	3.5, 6, 9 en 12mm	3.5, 6, 9, 12 en 18mm	3.5, 6, 9, 12 en 18mm	3.5, 6, 9, 12, 18 en 24 mm	3.5, 6, 9, 12, 18, 24 en 36 mm
Snijmechanisme	handmatig	handmatig	handmatig	automatisch, multifunctioneel, half insnijden	automatisch, multifunctioneel, half insnijden
Display	LCD scherm 1 regel van 15 tekens	LCD scherm 3 regels van 15 tekens	verlicht LCD scherm 3 regels van 20 tekens	verlicht LCD kleurenscherm 3 regels van 20 tekens	verlicht LCD scherm 4 regels van 17 tekens
Toetsenbord	QWERTY	QWERTY	QWERTY	QWERTY	QWERTY
Karakters en symbolen	617 symbolen	825 karakters, 617 symbolen	826 karakters, 617 symbolen, PC symbolen	826 karakters, 617 symbolen, PC symbolen	673 karakters, 465 symbolen, PC symbolen
Lettertypes	14	-	14 + PC Truetype fonts	14 + PC Truetype fonts	14 lettertypen
Letterafmetingen	3	7 van 6-42 pt	7 van 6-42 pt	8 van 6-48 pt	26 van 4-90 pt
Afdrukstijlen	10	10	11	11	12
Afdrukhoogte	9 mm	15,8 mm	15,8 mm	18 mm	32 mm
Afdruksnelheid	tot 20 mm/sec	tot 20 mm/sec	tot 20 mm/sec	tot 30 mm/sec	tot 60 mm/sec
Max. aantal regels	2 regels per label	5 regels per label	5 regels per label	7 regels per label	17 regels per label
Stand-alone afdrুকopties	horizontaal / verticaal, 97 kaders, onderstrepen, spiegelbeeld, 27 autoformaten	horizontaal / verticaal, 99 kaders, onderstrepen, spiegelbeeld, 10 autoformaten	horizontaal / verticaal, 99 kaders, onderstrepen, spiegelbeeld, 18 autoformaten	horizontaal / verticaal, 99 kaders, onderstrepen, spiegelbeeld, 30 autoformaten, tijd- en datumfunctie	horizontaal / verticaal, 99 kaders, onderstrepen, spiegelbeeld, verticaal geroteerd, tijd- en datumfunctie
Geheugen	2.400 karakters 30 locaties	1.100 tekens 50 locaties	2.800 tekens 50 locaties	2.800 tekens 99 locaties	7 mb, 99 locaties
Barcodes	-	9 ingebouwd	21 protocollen via PC	21 protocollen via PC	21 protocollen via PC
PC-Interface	-	-	USB	USB	USB, WLAN
Besturingssystemen <sup>1</sup>	-	-	Windows / Macintosh	Windows / Macintosh	Windows / Macintosh
Voeding	adapter 24ES (meegeleverd) 6x AAA (niet meegeleverd)	adapter AD-E001 (niet meegeleverd) 6x AA batterijen (meegeleverd)	adapter AD-E001 (meegeleverd) 6x AA (niet meegeleverd)	adapter AD-E001 (meegeleverd) 6x AA (niet meegeleverd)	AD-9100ES Adapter (meegeleverd) optioneel lithium-ion oplaadbare batterij (PA-BT-4000LI)
Optionele accessoires	-	-	-	-	PA-BB-002 - batterij houder voor PA-BT-4000LI PA-BT-4000LI - lithium-ion oplaadbare batterij
Meegeleverd	Incl. draagkoffer, adapter en 1 tapecassettes van 12mm	incl. batterijen en 1 tapecassette van 18mm	incl. draagkoffer, adapter en 1 tapecassette van 18mm	incl. draagkoffer, adapter en 1 tapecassette van 24mm	incl. adapter, tapecassette van 36 mm en 2 x USB kabel
Software	-	-	PT-editor software	PT-editor software	PT-editor software
Website	<a href="#">PT-D210VP</a>	<a href="#">PT-D400</a>	<a href="#">PT-D450VP</a>	<a href="#">PT-D600VP</a>	<a href="#">PT-D800W</a>

<sup>1</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/bsc](http://www.brother.nl/bsc)



Beletteringsystemen PT	PT-P300BT	PT-P700	PT-P750W	PT-P900W	PT-P950NW
Model	Printermodel voor smartphones en tablets	PC printermodel	PC printermodel	PC printermodel	PC printermodel
Toepassing	beletteringsysteem voor gebruik via app	PC beletteringsysteem voor het kantoor	PC beletteringsysteem voor het kantoor	PC beletteringsysteem voor het kantoor	PC beletteringsysteem voor het kantoor
Tape soort	TZe tapes	TZ(e), HSe-tapes	TZ(e), HSe-tapes	TZe, HGe, HSe, FLe-tapes	TZ(e), HG(e), HSe, FLe-tapes
Tape breedtes	3.5, 6, 9 en 12 mm	3.5, 6, 9, 12, 18 en 24 mm	3.5, 6, 9, 12, 18 en 24 mm	3.5, 6, 9, 12, 18, 24 en 36 mm	3.5, 6, 9, 12, 18, 24 en 36 mm
Snijmechanisme	handmatig	automatisch	automatisch	automatisch, multifunctioneel, half insnijden	automatisch, multifunctioneel, half insnijden
Toetsenbord en display	-	-	-	-	optioneel touchpanel display (PA-TDU-003)
Karakters en symbolen	1070 symbolen	alle PC karakters en symbolen	alle PC karakters en symbolen	alle PC karakters en symbolen	alle PC karakters en symbolen
Lettertypes	23 + alle fonts mobiel besturingssysteem	alle PC Truetype fonts	alle PC Truetype fonts	alle PC Truetype fonts	alle PC Truetype fonts
Letterafmetingen	-	afmetingen PC Truetype fonts	afmetingen PC Truetype fonts	afmetingen PC Truetype fonts	afmetingen PC Truetype fonts
Afdrukstijlen	2 letterstijlen	letterstijlen PC Truetype fonts	letterstijlen PC Truetype fonts	letterstijlen PC Truetype fonts	letterstijlen PC Truetype fonts
Printhoogte	max 9,0 mm	max 18,1 mm	max 18,1 mm	max 32 mm	max 32 mm
Printsnelheid	tot 20 mm/dec	tot 30 mm/dec	tot 30 mm/sec	tot 60 mm/sec	tot 60 mm/sec
Tijd- en datumfunctie	via app	-	-	-	via optioneel touchpanel display (PA-TDU-003)
Geheugen	-	-	-	-	6 mb voor sjablonen
Barcodes	-	21 protocollen via PC	21 protocollen via PC	21 protocollen via PC / 18 ingebouwd	21 protocollen via PC / 18 ingebouwd
Interface	Bluetooth interface (alleen via Brother Design&Print app voor smartphones en tablets)	USB	USB, Wi-Fi, LAN, NFC	USB, WLAN optioneel RS-232C via seriële kabel (PA-SCA-001)	USB, LAN, WLAN optioneel RS-232C via seriële kabel (PA-SCA-001) optioneel Bluetooth interface (PA-BI-002)
Voeding	AD-24ES AC adapter (niet meegeleverd) 6x AAA (niet meegeleverd)	AD-24ES AC adapter (meegeleverd)	AD-24ES AC adapter (meegeleverd)	AD-9100ES adapter (meegeleverd) optioneel lithium-ion oplaadbare batterij (PA-BT-4000LI)	AD-9100ES adapter (meegeleverd) optioneel lithium-ion oplaadbare batterij (PA-BT-4000LI)
Besturingssystemen <sup>1</sup>	Android / iOS	Windows / Macintosh	Windows / Macintosh	Windows / Macintosh / Linux	Windows / Macintosh / Linux
Meegeleverd	incl tapecassette van 12 mm	incl adapter, tapecassette van 24 mm en USB kabel	incl adapter, tapecassette van 24 mm en USB kabel	incl. adapter, tapecassette van 36 mm en USB kabel	incl. adapter, tapecassette van 36 mm en USB kabel
Optionele accessoires	-	-	-	PA-BB-002 - batterij houder voor PA-BT-4000LI PA-BT-4000LI - lithium-ion oplaadbare batterij PA-SCA-001 - seriële kabel van RJ25 naar DB9M	PA-BB-002 - batterij houder voor PA-BT-4000LI PA-BT-4000LI - lithium-ion oplaadbare batterij PA-SCA-001 - seriële kabel van RJ25 naar DB9M PA-BI-002 - Bluetooth interface PA-TDU-003 - touchpanel display
Software	Brother Design&Print app	PT-Editor Lite software PT-Editor software	PT-Editor Lite software PT-Editor software	PT-Editor software	PT-Editor software
Mobiele applicaties	Brother Design&Print app	-	Brother iPrint&Scan app	Brother iPrint&Scan app	Brother iPrint&Scan app
Website	PT-P300BT	PT-P700	PT-P750W	PT-P900W	PT-P950NW

<sup>1</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/bsc](http://www.brother.nl/bsc)

3.5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
<b>Standaard gelamineerd tape - 8 meter</b>						
	TZe-111	TZe-121	TZe-131	TZe-141	TZe-151	TZe-161
			TZe-132			
			TZe-133			
			TZe-135	TZe-145		
	TZe-211	TZe-221	TZe-231	TZe-241	TZe-251	TZe-261
		TZe-222	TZe-232	TZe-242	TZe-252	TZe-262
		TZe-223	TZe-233	TZe-243	TZe-253	TZe-263
			TZe-334	TZe-344	TZe-354	
	TZe-315	TZe-325	TZe-335	TZe-345	TZe-355	TZe-365
		TZe-421	TZe-431	TZe-441	TZe-451	TZe-461
			TZe-435			
		TZe-521	TZe-531	TZe-541	TZe-551	TZe-561
			TZe-535		TZe-555	
	TZe-611	TZe-621	TZe-631	TZe-641	TZe-651	TZe-661
		TZe-721	TZe-731	TZe-741	TZe-751	
<b>Fluorescerend gelamineerde tape - 5 meter</b>						
			TZe-B31		TZe-B51	
			TZe-C31		TZe-C51	
<b>Mat gelamineerde tape - 8 meter</b>						
			TZe-M31			
<b>Metallic gelamineerde tape - 8 meter</b>						
			TZe-M931		TZe-M951	TZe-M961
<b>Niet gelamineerde tape - 8 meter</b>						
TZe-N201		TZe-N221	TZe-N231	TZe-N241	TZe-N251	
<b>Flexibele ID gelamineerd tape - 8 meter</b>						
	TZe-FX211	TZe-FX221	TZe-FX231	TZe-FX241	TZe-FX251	TZe-FX261
	TZe-FX611	TZe-FX621	TZe-FX631	TZe-FX641	TZe-FX651	TZe-FX661

3.5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
<b>Sterk klevend gelamineerde tape - 8 meter</b>						
		TZe-S121	TZe-S131	TZe-S141	TZe-S151	
	TZe-S211	TZe-S221	TZe-S231	TZe-S241	TZe-S251	TZe-S261
		TZe-S621	TZe-S631	TZe-S641	TZe-S651	
<b>Textieltape - 3 meter</b>						
			TZe-FA3	TZe-FA4B		
<b>Gelamineerde veiligheidstape - 8 meter</b>						
				TZe-SE4		
<b>Ets / Stenciltape - 3 meter</b>						
				STe-141	STe-151	STe-161
3.5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
<b>Hoogwaardig gelamineerde tape - 8 meter</b>						
			HGe-131V5		HGe-151V5	
			HGe-231V5		HGe-251V5	HGe-261V5
			HGe-631V5		HGe-651V5	
			HGe-M931V5		HGe-M951V5	
3.5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
<b>Krimpkaus tape - 1,5 meter</b>						
	HSe11 *5,8mm **Ø1,7mm tot 3,2mm	HSe-221 *8,8mm **Ø2,6mm tot 5,1mm	HSe-231 *11,7mm **Ø3,6mm tot 7,0mm	HSe-241 *17,7mm **Ø5,4mm tot 10,6mm	HSe-251 *23,6mm **Ø7,3mm tot 14,3mm	
* Breedte ** Geadviseerde kabeldiameter						
<b>Voorgestante kabelvlag 45 mm x 21 mm</b>						
	FLe-2511		FLe-6511		FLe-7511	

Doorzichtig tape



Labelprinter QL	QL-700	QL-800	QL-810W	QL-820NWB	QL-1050 / QL-1060N
Lokale interface	USB 2.0	Full speed USB 2.0	Full speed USB 2.0	Full speed USB 2.0	USB / RS-232 serieel
Netwerk interface bekabeld LAN	-	-	-	LAN 10/100Base-TX	LAN 10/100Base-TX (alleen QL-1060N)
Netwerk interface draadloos WLAN	-	-	WLAN 802.11b/g/n	WLAN 802.11b/g/n	-
Overige interfaces	-	-	Wi-Fi Direct	Bluetooth, Wi-Fi Direct, MFi	-
Printsnelheid	tot 93 labels/min - 150 mm/sec	tot 93 labels/min - 148 mm/sec	tot 110 labels/min - 176 mm/sec	tot 110 labels/min - 176 mm/sec	tot 69 labels/min
Printresolutie	300 x 600 dpi	300 x 600 dpi	300 x 600 dpi	300 x 600 dpi	300 x 300 dpi
Printtechnologie	direct thermisch	direct thermisch / 2 kleuren print	direct thermisch / 2 kleuren print	direct thermisch/ 2 kleuren print	direct thermisch
Geheugen	-	-	6mb, 99 sjablonen	6mb, 255 sjablonen	-
Stand-alone functie	-	-	-	ja	-
Toetsen / LCD scherm	4 toetsen / -	4 toetsen / -	6 toetsen / -	7 toetsen / LCD scherm 62mm x 26mm	2 toetsen / -
<b>Software</b>					
Besturingssystemen <sup>1</sup>	Windows / Macintosh	Windows / Macintosh / Linux	Windows / Macintosh / Linux	Windows / Macintosh / Linux	Windows / Macintosh
Software	P-touch editor 5.1 (win/mac)	P-touch editor 5.1 <sup>2</sup> (win/mac) PT editor lite (win), Adress Book <sup>2</sup> (win)	PT editor 5.1 <sup>2</sup> (win/mac), PT editor lite (win), PT editor lite LAN <sup>2</sup> (win), Adress Book <sup>2</sup> (win)	P-touch editor 5.1 <sup>2</sup> (win/mac), PT editor lite LAN <sup>2</sup> (win), Adress Book <sup>2</sup> (win)	PT editor 5.0 (win/mac), Adress Book (win)
Interne software	aansluiten en direct printen via PT Editor lite	aansluiten en direct printen via PT Editor lite	aansluiten en direct printen via PT Editor lite	-	-
Stuurcodes	raster	raster	raster, ESC/P, P-touch template	raster, ESC/P, P-touch template	raster, ESC/P, P-touch template
Add-in ondersteuning	MS Word, Excel en Outlook	MS Word, Excel en Outlook	MS Word, Excel en Outlook	MS Word, Excel en Outlook	MS Word, Excel en Outlook
Mobiele oplossingen <sup>1</sup>	-	-	iPrint&Label app (android en iOS), AirPrint	iPrint&Label app (android en iOS), AirPrint	-
Tijd- en datumfunctie	softwarematig	softwarematig	softwarematig	softwarematig, hardware	softwarematig
SDK (software development kit)	-	-	b-PAC SDK <sup>2</sup>	b-PAC SDK <sup>2</sup>	b-PAC SDK <sup>2</sup>
<b>Labels</b>					
Label soort	DK-labels	DK-labels	DK-labels	DK-labels	DK-labels
Label breedtes	tot 62 mm	12-62 mm	12-62 mm	12-62 mm	12-102 mm
Snijmechanisme	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Barcodes via software / hardware	21 protocollen / -	24 protocollen / -	24 protocollen / -	24 protocollen / beschikbaar	21 protocollen / beschikbaar
<b>Meegeleverd</b>					
USB kabel	meegeleverd	meegeleverd	meegeleverd	meegeleverd	meegeleverd
Labelrollen	doorlopende tape 62mm (8m) 100 verzendlabels 29x90mm	doorlopende tape zwart/rood 62mm (5m) 100 verzendlabels 29x90mm	doorlopende tape zwart/rood 62mm (5m) 100 verzendlabels 29x90mm	doorlopende tape zwart/rood 62mm (5m) 100 verzendlabels 29x90mm	doorlopende tape 62mm (8m) 40 verzendlabels 102x152mm
Website	<a href="#">QL-700</a>	<a href="#">QL-800</a>	<a href="#">QL-810W</a>	<a href="#">QL-820NWB</a>	<a href="#">QL-1050</a> <a href="#">QL-1060N</a>

<sup>1</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/bsc](http://www.brother.nl/bsc) <sup>2</sup> Beschikbaar als gratis download via [www.brother.nl/bsc](http://www.brother.nl/bsc)



Labelprinter TD	TD-2020	TD-2120N	TD-2130N / TD-2130NHC	TD-4000	TD-4100N
Printtechnologie	direct thermisch	direct thermisch	direct thermisch	direct thermisch	direct thermisch
Lokale interface	USB 2.0 / optioneel RS-232 serieel <sup>2</sup>	USB 2.0 / optioneel RS-232 serieel <sup>2</sup>	USB 2.0 / optioneel RS-232 serieel <sup>2</sup>	USB 2.0 / RS-232 serieel	USB 2.0 / RS-232 serieel
Netwerk interface bekabeld LAN	-	optioneel LAN 10/100Base-TX <sup>2</sup>	optioneel LAN 10/100Base-TX <sup>2</sup>	-	LAN 10/100Base-TX
Netwerk interface draadloos WLAN	-	optioneel WLAN 802.11b/g/n <sup>2</sup>	optioneel WLAN 802.11b/g/n <sup>2</sup>	-	-
Printsnelheid	152,4 mm/sec	152,4 mm/sec	152,4 mm/sec	93 labels/min -110 mm/sec	93 labels/min -110 mm/sec
USB host interface	ondersteunt optionele WLAN interface (PA-WI-001) <sup>2</sup> en barcode-scanner	ondersteunt optionele WLAN interface (PA-WI-001) <sup>2</sup> en barcode-scanner	ondersteunt optionele WLAN interface (PA-WI-001) <sup>2</sup> en barcode-scanner	-	-
Printresolutie	203 dpi	203 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi
Stand-alone functie	6 mb of 99 sjablonen	6 mb of 99 sjablonen	6 mb of 99 sjablonen	-	-
Display	-	optioneel LCD scherm met touchpanel <sup>2</sup>	optioneel LCD scherm met touchpanel <sup>2</sup>	-	-
Voeding	AC adapter (100-240V 50/60HZ) of optionele batterij eenheid <sup>2</sup>	AC adapter (100-240V 50/60HZ)	AC adapter (100-240V 50/60HZ)	geïntegreerd	geïntegreerd
Optionele accessoires	seriële kabel (PA-BI-001)	Oplaadbare batterij (PA-BT-4000LI) batterij eenheid (PA-BB-001) touchpanel display (PA-TDU-001) labelstripper (PA-LP-001) Bluetooth interface (PA-BI-001) WLAN interface (PA-WI-001) seriële kabel (PA-BI-001)	Oplaadbare batterij (PA-BT-4000LI) batterij eenheid (PA-BB-001) touchpanel display (PA-TDU-001) labelstripper (PA-LP-001) Bluetooth interface (PA-BI-001) WLAN interface (PA-WI-001) seriële kabel (PA-BI-001)	-	-
<b>Software</b>					
Besturingssystemen <sup>1</sup>	Windows / Macintosh	Windows / Macintosh	Windows / Macintosh	Windows / Macintosh	Windows / Macintosh
Software (meegeleverd)	PT editor 5.0 (windows)	PT editor 5.0 (windows)	PT editor 5.0 (windows)	PT editor 5.0 (win/mac), Address Book	PT editor 5.0 (win/mac), Address Book
Stuurcodes	ESC/P, ZPLII emulatie, raster	ESC/P, ZPLII emulatie, raster	ESC/P, ZPLII emulatie, raster	ESC/P, label template, raster	ESC/P, label template, raster
Add-in ondersteuning	MS Word, Excel en Outlook	MS Word, Excel en Outlook	MS Word, Excel en Outlook	MS Word, Excel en Outlook	MS Word, Excel en Outlook
Printen via iPrint&Label app	-	-	-	-	-
Tijd- en datumfunctie	softwarematig	softwarematig / stand-alone	softwarematig / stand-alone	softwarematig	softwarematig
SDK (software development kit)	optioneel b-PAC SDK	optioneel b-PAC SDK iOS, Android, Windows Mobile	optioneel b-PAC SDK iOS, Android, Windows Mobile	optioneel b-PAC SDK	optioneel b-PAC SDK
<b>Labels</b>					
Label soort	RD rollen en universele labels	RD rollen en universele labels	RD rollen en universele labels	RD rollen en universele labels	RD rollen en universele labels
Label breedtes	tot 63 mm	tot 63 mm	tot 63 mm	tot 102 mm	tot 102 mm
Snijmechanisme	handmatig via afscheurstrip	handmatig via afscheurstrip	handmatig via afscheurstrip	automatisch	automatisch
Barcodes	21 protocollen	21 protocollen	21 protocollen	21 protocollen	21 protocollen
Barcodescanner interface	ja	ja	ja	ja	ja
<b>Overige</b>					
Standaard meegeleverd	USB kabel, adapter, cd-rom, PT editor 5 software	USB kabel, adapter, cd-rom, PT editor 5 software	USB kabel, adapter, cd-rom, PT editor 5 software en 1x RD labelrol	USB kabel, netsnoer, cd-rom, PT-editor 5 software en 2x RD rollen: doorlopende tape 102mm (2m) 60 verzendlabels 51x26mm	USB kabel, netsnoer, cd-rom, PT-editor 5 software en 2x RD rollen: doorlopende tape 102mm (2m) 60 verzendlabels 51x26mm
Website	TD-2020	TD-2120N	TD-2130N TD-2130NHC	TD-4000	TD-4100N

<sup>1</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/bsc](http://www.brother.nl/bsc) <sup>2</sup> Alleen mogelijk in combinatie met optionele accessoires

	DK-11201	DK-11202	DK-11203	DK-11204	DK-11207	DK-11208	DK-11209	DK-11218	DK-11219	DK-11221
labelsoort	Standaard adreslabel	Verzendlabel	Map label	Multi purpose label	CD/DVD label	Groot adreslabel	Klein adreslabel	Rond label	Rond label	Vierkant label
labelformaat	29 mm x 90 mm	62 mm x 100 mm	17 mm x 87 mm	17 mm x 54 mm	58 mm Ø	38 mm x 90 mm	29 mm x 62 mm	24 mm Ø	12 mm Ø	23 mm x 23 mm
type	Voorgestanst label	Voorgestanst label	Voorgestanst label	Voorgestanst label	Voorgestanst label	Voorgestanst label	Voorgestanst label	Voorgestanst label	Voorgestanst label	Voorgestanst label
materiaal	Thermisch papier	Thermisch papier	Thermisch papier	Thermisch papier	Thermisch papier	Thermisch papier	Thermisch papier	Thermisch papier	Thermisch papier	Thermisch papier
kleur	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit
labels per rol	400	300	300	400	100	400	800	1000	1200	1000

	DK-11240	DK-11241	DK-22214	DK-22210	DK-22225	DK-22223	DK-22205	DK-44205	DK-22243	DK-44605
labelsoort	Barcode label	logistiek verzendlabel	Doorlopende papertape	Doorlopende papertape	Doorlopende papertape	Doorlopende papertape	Doorlopende papertape	Verwijderbaar papertape	Verwijderbaar papertape	Verwijderbaar papertape
labelformaat	102 mm x 51 mm	102 mm x 152 mm	12 mm	29 mm	38 mm	50 mm	62 mm	62 mm	102 mm	62 mm
type	Voorgestanst label	Voorgestanst label	Doorlopende tape	Doorlopende tape	Doorlopende tape	Doorlopende tape	Doorlopende tape	Doorlopende tape	Doorlopende tape	Doorlopende tape
materiaal	Thermisch papier	Thermisch papier	Thermisch papier	Thermisch papier	Thermisch papier	Thermisch papier	Thermisch papier	Thermisch papier	Thermisch papier	Thermisch papier
kleur	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Geel
labels per rol	600	200	rol van 30,48 meter	rol van 30,48 meter	rol van 30,48 meter	rol van 30,48 meter	rol van 30,48 meter	rol van 30,48 meter	rol van 30,48 meter	rol van 30,48 meter

	DK-N55224	DK-22211	DK-22212	DK-22113	DK-22606	RD-S01E2	RD-S02E1	RD-S03E1	RD-S04E1	RD-S05E1
labelsoort	Niet klevend papier-tape	Doorlopende filmtape	Doorlopende filmtape	Doorlopende filmtape	Doorlopende filmtape	Doorlopende papier-tape	Voorgestanst papierlabel	Voorgestanst papierlabel	Voorgestanst papierlabel	Voorgestanst papierlabel
labelformaat	62 mm	29 mm	62 mm	62 mm	62 mm	102 mm	102 mm x 152 mm	102 mm x 50 mm	76 mm x 26 mm	51 mm x 26 mm
type	Doorlopende tape	Doorlopende tape	Doorlopende tape	Doorlopende tape	Doorlopende tape	Doorlopende tape	Voorgestanst label	Voorgestanst label	Voorgestanst label	Voorgestanst label
materiaal	Thermisch papier	Duurzame film	Duurzame film	Duurzame film	Duurzame film	Thermisch papier	Thermisch papier	Thermisch papier	Thermisch papier	Thermisch papier
kleur	Wit	Wit	Wit	Transparant	Geel	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit
labels per rol	Rol van 15,24 meter	Rol van 15,24 meter	Rol van 15,24 meter	Rol van 15,24 meter	Rol van 15,24 meter	Rol van 44,3 meter	278	836	1552	1552