



<b>Lokaal</b>	AL-M1400	AL-M2300D	EPL-6200	AL-M2400D	AL-MX14							
<b>Netwerk</b>		AL-M2300DN	EPL-6200N	AL-M2400DN	AL-MX20DN	AL-MX14NF*1		AL-MX20DNF*1	EPL-N3000	AL-M4000N	AL-M7000N	AL-M8000N
<b>Duplex</b>		AL-M2300D	EPL-6200DTN	AL-M2400D					EPL-N3000D	AL-M4000DN	AL-M7000DN	AL-M8000DN
<b>Extra papierlade</b>		AL-M2300DT	Optioneel	AL-M2400DT					EPL-N3000T	AL-M4000TN	AL-M7000TN	AL-M8000TN
<b>Netwerk + papierlade + duplex</b>		AL-M2300DTN	EPL-6200DTN	AL-M2400DTN		AL-MX20DTN		AL-MX20DTNF*1	EPL-N3000DT	AL-M4000DTN	AL-M7000DTN	AL-M8000DTN

\*1 In bepaalde landen zijn niet alle of geen Wi-Fi- / faxproducten verkrijgbaar. Weergegeven printers zijn de modellen voor lokaal gebruik, zonder netwerkaansluitingen, duplex of extra papierlades.

# EPSON ZAKELIJKE ZWARTWITPRINTERS

	SYSTEEMSPECIFICATIES				PAPIERBEHEER		CONTROLLERSPECIFICATIES			Interfases	Overige functies	Hoofdeenheid: afmetingen (mm) en gewicht (kg)	Rendement toner/cartridges*1
	Afdruksnelheid (A4)	Maximale resolutie	Tijd tot eerste afdruk (A4)	Maximumvolume per maand	Papierinvoer (standaard/ maximaal)	Duplex	Processor	Geheugen (standaard/ maximaal)	Emulaties				
Epson AcuLaser <b>M1400</b>	24 ppm	1200 × 1200 dpi	11 sec.	20.000 pagina's	150 vellen/ 150 vellen	Handmatig	150 MHz	64 MB/64 MB	GDI	Geschikt voor USB 2.0	–	358 × 197 × 208 4,6 kg	Standaardcapaciteit 1.000 pagina's*1 Hoge capaciteit 2.200 pagina's*1
Epson <b>EPL-6200-reeks</b>	20 ppm	1200 RIT**2	10,3 sec.	30.000 pagina's	250 vellen/ 750 vellen	Optioneel: C12C802051 Hiervoor is de extra papierlade nodig Standaard op D-versies	200 MHz	EPL-6200: 16 MB/144 MB EPL-6200N: 16 MB/272 MB	Adobe® PostScript® 3™, PCL6, PCL5e, ESC/Page™, ESCP2™, FX, I239X	EPL-6200: Parallel, geschikt voor USB 2.0 EPL-6200N: extra ethernet- aansluiting	–	407 × 436 × 261 7 kg	Standaardcapaciteit 3.000 pagina's*3 Hoge capaciteit 6.000 pagina's*3
Epson AcuLaser <b>M2300D-reeks</b>	30 ppm	1200 × 1200 dpi	6 sec.	20.000 pagina's	300 vellen/ 550 vellen	Standaard	300 MHz	M2300D: 32 MB/288 MB M2300DN: 64 MB/320 MB	PCL6, PCL5e, ESC/Page™, ESCP2™ B/W, FX, I239X	AL-M2300D: Parallel, geschikt voor USB 2.0 AL-M2300DN: Ethernet, geschikt voor USB 2.0	–	378 × 390 × 255 11,5 kg	3.000 pagina's*1
Epson AcuLaser <b>M2400D-reeks</b>	35 ppm	1200 × 1200 dpi	7 sec.	50.000 pagina's	300 vellen/ 800 vellen	Standaard	300 MHz	M2400D: 32 MB/288 MB M2400DN: 64 MB/320 MB	Adobe® PostScript® 3™, PCL6, PCL5e, ESC/Page™, ESCP2™ B/W, FX, I239X, PDF 1.3	AL-M2400D: Parallel, geschikt voor USB 2.0 AL-M2400DN: Ethernet, geschikt voor USB 2.0	–	378 × 390 × 255 11,5 kg	Standaardcapaciteit 3.000 pagina's*1 Hoge capaciteit 8.000 pagina's*1
Epson <b>EPL-N3000-reeks</b>	34 ppm	1200 RIT**2	7 sec.	150.000 pagina's	700 vellen/ 1.800 vellen	Optioneel: C12C802101 Standaard op D-versies	300 MHz	64 MB/512 MB	Adobe® PostScript® 3™, PCL6, PCL5e, ESC/Page™, ESCP2™, FX, I239X	Ethernet, Geschikt voor USB 2.0, parallel	–	428 × 468 × 404 20,9 kg	17.000 pagina's*3
Epson AcuLaser <b>M4000N-reeks</b>	43 ppm	1200 × 1200 dpi	7,9 sec.	200.000 pagina's	700 vellen/ 1.800 vellen	Optioneel: C12C802481 Standaard op D-versies	500 MHz	64 MB/576 MB	Adobe® PostScript® 3™, PCL6, PCL5e, ESC/Page™, ESCP2™, FX, I239X, PDF 1.3	Ethernet, Geschikt voor USB 2.0, parallel	–	428 × 480 × 404 21,5 kg	20.000 pagina's*1
Epson AcuLaser <b>M7000N-reeks</b>	A4: 32 ppm A3: 17,4 ppm	1200 × 1200 dpi	8,5 sec.	100.000 pagina's	380 vellen/ 1.380 vellen	Optioneel: C12C802712 Standaard op D-versies	288 MHz	64 MB/320 MB	Adobe® PostScript® 3™, PCL6, PCL5e, ESC/Page™, ESCP2™, FX, I239X, PDF 1.6	Gigabit ethernet, Geschikt voor USB 2.0, optioneel parallel	–	518 × 414,5 × 333 21 kg	15.000 pagina's*1
Epson AcuLaser <b>M8000N-reeks</b>	A4: 44 ppm A3: 25 ppm	1200 × 1200 dpi	7,8 sec.	200.000 pagina's	650 vellen/ 2.150 vellen	Optioneel: C12C802552 Standaard op D-versies	500 MHz	128 MB/576 MB	Adobe® PostScript® 3™, PCL6, PCL5e, ESC/Page™, ESCP2™, FX, I239X, PDF 1.3	Ethernet, Geschikt voor USB 2.0, parallel	–	518 × 429 × 380 22,5 kg	15.000 pagina's*1
Epson AcuLaser <b>MX14-reeks</b>	24 ppm	1200 × 1200 dpi	11 sec.	20.000 pagina's	160 vellen/ 160 vellen	Handmatig	300 MHz	128 MB/128 MB	GDI	AL-MX14: Geschikt voor USB 2.0 AL-MX14NF: extra ethernet, Fax RJ-11	AL-MX14: kopieren, scannen AL-MX14NF: kopieren, scannen, faxen	AL-MX14: 410 × 389 × 299 AL-MX14NF: 410 × 389 × 318 AL-MX14: 8,9 kg AL-MX14NF: 9,9 kg	Standaardcapaciteit 1.000 pagina's*1 Hoge capaciteit 2.200 pagina's*1
Epson AcuLaser <b>MX20DN-reeks</b>	28 ppm	1200 × 1200 dpi	6 sec.	20.000 pagina's	300 vellen/ 800 vellen	Standaard	400 MHz	256 MB/512 MB	Adobe® PostScript® 3™, PCL6, PCL5e, ESC/Page™, ESCP2™ B/W, FX, I239X, PDF 1.6	Ethernet, Geschikt voor USB 2.0 en USB Host 2.0	AL-MX20DN: kopieren, scannen AL-MX20DNF: kopieren, scannen, faxen	494 × 430 × 448 18,5 kg	Standaardcapaciteit 3.000 pagina's*1 Hoge capaciteit 8.000 pagina's*1

\*1 ISO/IEC 19752-testrapport over rendement. \*2 Epson Resolution Improvement Technology. \*3 De vermelde aantallen zijn gebaseerd op het aantal A4-vellen afgedrukt bij 5% dekking en bij continu afdrukken.

Epson Europe BV – Vestiging België  
Belgicastraat 4 – Keilberg  
B-1930 Zaventem  
Infoline: 070/350120\*  
\* (0,1735 €/min.)  
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux  
Hoogoorddreef 5  
Atlas Arena  
NL-1101 BA Amsterdam  
Infoline: 0900-5050808\*  
\* (0,05 €/oproep + 0,15 €/min.)  
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.