



DATASHEET OVER VEILIGHEID

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

Identificatie van het preparaat	HP Color LaserJet CE400A-X-XC zwarte printcartridge
Gebruik van de stof of het preparaat	Dit product is een zwart tonerpreparaat dat gebruikt wordt in HP LaserJet Enterprise 500 Color M551 / HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575 /HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 serie printers.
Versie-nr.	07
Revisiedatum	06-Dec-2012
Bedrijfsidentificatie	Hewlett Packard Belgium B.V.B.A./S.P.R.L Luchtschipstraat 1, Rue de l'Aéronef 1140 Brussel/Bruxelles België/Belgique Telefoon 32 2 729 71 11 Hewlett-Packard's gezondheidsrisico-informatielijn (Gratis binnen de V.S.) 1-800-457-4209 (Direct) 1-503-494-7199 HP klantenservicelijn (Gratis binnen de V.S.) 1-800-474-6836 (Direct) 1-208-323-2551 E-mail: hpcustomer.inquiries@hp.com Telefoonnummer van het Vergiften Informatie Centrum 070 245 245

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Acute gevolgen voor de gezondheid

Huidcontact	Huidirritatie is onwaarschijnlijk.
Oogcontact	Kan lichte, voorbijgaande irritatie veroorzaken.
Inademen	Bij blootstelling aan grote hoeveelheden tonerstof kan er een minimale irritatie van het ademhalingskanaal optreden. Bij beoogd gebruik van dit product vindt geen inademing van grote hoeveelheden stof plaats.
Opname door de mond	Lage acute toxiciteit. Bij normaal gebruik is opname door de mond een minder waarschijnlijke route voor blootstelling

Mogelijke gevolgen voor de gezondheid

Blootstellingsroute	Potentiële blootstellingsroutes in normale gebruiksomstandigheden zijn huid- en oogcontact en inademing Inademing is in normale gebruiksomstandigheden naar verwachting geen belangrijke blootstellingsroute voor dit product.
Chronische gevolgen voor de gezondheid	Bij langdurige inademing van grote hoeveelheden stof kunnen de longen worden aangetast. Bij beoogd gebruik van dit product vindt geen inademing van grote hoeveelheden stof plaats.
Carcinogeniciteit	Koolstof is door het IARC geklasseerd als een Groep 2B carcinogeen (de stof kan mogelijk carcinogeen zijn voor de mens). Koolstof vertegenwoordigt in dit preparaat, vanwege de gebonden vorm, geen carcinogeen risico.

Overige informatie

Titaandioxide wordt door het IARC geclassificeerd als een carcinogeen binnen groep 2B (de stof kan kankerverwekkend zijn voor mensen). De classificatie van het IARC is gebaseerd op hoge concentraties van deeltjes titaniumdioxide in de longen van proefdieren. Bij het bedoelde gebruik van dit toner-product is blootstelling aan titaniumdioxide veel lager.

Dit product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens OSHA CFR 1910.1200 of EU-richtlijn 1999/45/EC en amendementen.

Dit preparaat bevat geen componenten die zijn geclassificeerd als Persistent, Bioaccumulerend en Giftig (PBT) of zeer Persistent en sterk Bioaccumulerend (vPvB) zoals gedefinieerd in Verordening (EC) 1907/2006.

Indeling	Niet geclassificeerd.
Fysische gevaren	Niet geclassificeerd als fysiek risico.
Gezondheidseffecten	Niet geclassificeerd als risico voor de gezondheid.
Milieugevaren	Niet geclassificeerd als gevaarlijk voor het milieu.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Bestanddelen	CAS-nr.	Procent	EG-Nr.	Indeling
Styreenacrylaat copolymeer	Bedrijfsgeheim	< 85		
Carbon black	1333-86-4	< 10	215-609-9	
Was	Bedrijfsgeheim	< 10		
Amorfe siliciumdioxide	7631-86-9	< 3	231-545-4	
Titaniumdioxide	13463-67-7	< 1	236-675-5	

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Inademen	Breng het slachtoffer zo snel mogelijk in de frisse lucht. Raadpleeg een arts als de irritatie niet overgaat.
Huidcontact	Was het getroffen lichaamsdeel grondig met een mengsel van water en een milde zeep. Als zich irritatie voordoet of aanhoudt roep dan medische hulp in.
Oogcontact	Wrijf niet in de ogen. Onmiddellijk spoelen met een grote hoeveelheid schoon, warm water (lage druk) gedurende ten minste 15 minuten of totdat de deeltjes zijn verwijderd. Raadpleeg een arts als de irritatie niet overgaat.
Opname door de mond	Spoel de mond uit met water. Drink één tot twee glazen water. Raadpleeg een arts wanneer symptomen optreden
Algemeen advies	Geen aanvullende informatie

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Vlampunt	Niet van toepassing
Speciale beschermende uitrusting voor brandbestrijding /instructies	Bij brand in de printer handelen als bij een elektriciteitsbrand.
Geschikte blusmiddelen	CO2, water of droog chemisch
Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden	Niet bekend.
Uitzonderlijke brand- en ontploffingsgevaaren	Net als bij de meeste organische materialen in poedervorm kunnen zich bij fijne verneveling van de toner explosieve mengsels van stof en lucht vormen.
Specifieke methoden	Niet vastgesteld.
Gevaarlijke ontvlambare producten	Koolmonoxide en kooldioxide.

6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen	Vorming en opstapeling van stof tot een minimum beperken.
Milieuvoorzorgsmaatregelen	Zorg dat dit materiaal niet in het oppervlaktewater of rioolsysteem terecht komt. Zie ook sectie 13: Omgaan met afval
Overige informatie	Zuig het materiaal zorgvuldig op met een stofzuiger of veeg het zorgvuldig in een afsluitbare zak of doos. Verwijder het overgebleven stof met een vochtige doek of een stofzuiger. Bij gebruik van een stofzuiger moet de motor als explosiegeveilig zijn geclassificeerd. Fijn poeder kan explosieve mengsels van stof en lucht vormen. Zorg ervoor dat verwijdering plaatsvindt in overeenstemming met landelijke, provinciale en gemeentelijke voorschriften.

7. HANTERING EN OPSLAG

Hantering	Buiten bereik van kinderen bewaren Stof niet inademen ; Aanraking met de ogen en de huid vermijden Gebruiken met voldoende ventilatie. Houd het product uit de buurt van hittebronnen, vonken en open vuur.
Opslag	Buiten bereik van kinderen bewaren Gesloten en droog bewaren. Uit de buurt van sterke oxiderende stoffen opslaan. Bewaren op kamertemperatuur.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Grenswaarden voor blootstelling

België

Bestanddelen	Type	Waarde
Carbon black (1333-86-4)	MAC	3.5000 mg/m3

Bestanddelen	Type	Waarde
Titaniumdioxide (13463-67-7)	MAC	10.0000 mg/m3

Aanvullende blootstellingsgegevens

USA OSHA (TWA/PEL): 15 mg/m3 (Totaal Stof), 5 mg/m3 (Inadembare Fractie)
 ACGIH (TWA/TLV): 10 mg/m3 (Inhaleerbaar Corpusculair), 3 mg/m3 (Inademaal Corpusculair)
 Amorfe silica: USA OSHA (TWA/PEL): 20 mppcf 80 (mg/m3)/%SiO2, ACGIH (TWA/TLV): 10 mg/m3
 TRGS 900 (Luftgrenzwert) - 10 mg/m3 (Einateembare partikel), 3 mg/m3 (Alveolengängige fraktion)
 UK WEL: 10 mg/m3 (inademaal stof), 5 mg/m3 (inhaleerbaar stof)

Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Gebruiken in een goed-geventileerde omgeving.

Beheersing van beroepsmatige blootstelling

Algemeen

In normale gebruiksomstandigheden is het dragen van ademhalingsbeschermingsmiddelen niet noodzakelijk.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Uiterlijk	Fijn poeder
Fysische toestand	solide
Formulier	solide
Kleur	Zwart.
Geur	Lichte plasticgeur
Geurdrempelwaarde	Niet beschikbaar.
pH	Niet van toepassing
Kookpunt	Niet van toepassing
Vlampunt	Niet van toepassing
Bovenste ontvlambaarheidsgrenzen in lucht (volume%)	Niet beschikbaar.
Onderste ontvlambaarheidsgrenzen in lucht (volume%)	Niet ontvlambaar
Dampdruk	Niet van toepassing
Relatieve dichtheid	Niet beschikbaar.
Oplosbaarheid (water)	Verwaarloosbaar in water. Gedeeltelijk oplosbaar in toluen en xyleen.
Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water)	Niet beschikbaar
Viscositeit	Niet van toepassing
Dampdichtheid	Niet beschikbaar.
Verdampingssnelheid	Niet van toepassing
Smeltpunt	Niet beschikbaar.
Vriespunt	Niet beschikbaar.
Zelfontbrandingstemperatuur	Niet van toepassing
Dichtheid	1 - 1.2 (H2O = 1)
Smeltpunt	80 - 130 °C (176 - 266 °F)
Percentage vluchtige stoffen	0 % geschat
VOV	Niet beschikbaar.

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Te vermijden omstandigheden	Imaging drum: Blootstelling aan licht
Gevaarlijke afbrekende producten	Koolmonoxide en kooldioxide.

Stabiliteit	Stabiel onder normale opslagcondities.
Te vermijden materialen	Sterk oxiderende stoffen
Gevaarlijke polymerisatie	Zal niet optreden.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Orale toxiciteit	LD50/oraal/rat >2000mg/kg; (OECD 401); Niet schadelijk.. Niet geclassificeerd voor acute orale toxiciteit volgens EU-richtlijn 67/548/EEC en 1999/45/EC.
Carcinogeniciteit	Koolstof is geklasseerd als carcinogeen (mogelijk carcinogeen voor de mens, Groep 2B) door het IARC en door de Staat Californië in Proposition 65. In hun evaluatie van koolstof geven beide organisaties aan dat blootstelling aan koolstof, op zichzelf, niet plaatsvindt wanneer het gebonden blijft binnen een productmatrix, zoals rubber, inkt of verf. Koolstof is in dit preparaat uitsluitend in gebonden vorm aanwezig. Titaandioxide wordt door het IARC geclassificeerd als een carcinogeen binnen groep 2B (de stof kan kankerverwekkend zijn voor mensen). De classificatie van het IARC is gebaseerd op hoge concentraties van deeltjes titaniumdioxide in de longen van proefdieren. Bij het bedoelde gebruik van dit toner-product is blootstelling aan titaniumdioxide veel lager. Geen van de andere ingrediënten in dit preparaat zijn als carcinogeen geklasseerd volgens ACGIH, EU, IARC, MAK, NTP of OSHA.

IARC Monografie. Algehele evaluatie van carcinogeniciteit

Amorfe siliciumdioxide (CAS 7631-86-9)	3 Niet classificeerbaar met betrekking tot carcinogeniciteit voor mensen.
Carbon black (CAS 1333-86-4)	2B Mogelijk carcinogeen voor de mens.
Titaniumdioxide (CAS 13463-67-7)	2B Mogelijk carcinogeen voor de mens.

Inademingstoxiciteit

Geen informatie beschikbaar.

Niet geclassificeerd voor acuut vergiftigingsgevaar bij inademing volgens EU-richtlijn 67/548/EEC en 1999/45/EC.

Ernstig oogletsel/oogirritatie Niet geclassificeerd als irriterend volgens OSHA Hazard Communication Standard (HCS) en EU-richtlijn 67/548/EEC en amendementen.

Chronische toxiciteit Geen informatie beschikbaar.

Overgevoeligheid Niet geclassificeerd als overgevoeligheid veroorzakend volgens EU-richtlijn 67/548/EEC en amendementen, en OSHA HCS (US).

Mutageniciteit Negatief, geen aanwijzing voor mutageen potentieel (Ames-test: salmonella typhimurium)

Reproductiviteit Niet geclassificeerd als vergiftig volgens EU-richtlijn 67/548/EEC en amendementen, California Prop. 65 en DFG (Duitsland).

Meer informatie Voor deze specifieke formule zijn geen volledige toxiciteitsgegevens beschikbaar
Zie sectie 2 voor mogelijke gevolgen voor de gezondheid en sectie 4 voor eerstehulpverlening.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Ecotoxiciteit	LC50: > 100 mg/l, Vis, 96.00 Uren
Andere schadelijke effecten	Dit product is niet getest op ecologische effecten.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Verwijderingsinstructies Vernietig de tonercassette niet, tenzij er maatregelen tegen stofexplosies zijn getroffen. Fijn vernevelde deeltjes kunnen explosieve mengsels in lucht vormen. Zorg ervoor dat verwijdering plaatsvindt in overeenstemming met landelijke, provinciale en gemeentelijke voorschriften.

Dankzij het programma voor de recyclage van onderdelen van HP Planet Partners (trademark) kunnen originele onderdelen van HP Inkjet- en LaserJetprinters op een eenvoudige manier worden hergebruikt. Ga naar <http://www.hp.com/recycle> voor meer informatie. Daar kunt u ook nagaan of deze service in uw regio beschikbaar is.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Meer informatie Geen gevaarlijke stof op grond van DOT, IATA, ADR, IMDG of RID.

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Etikettering

Bevat Amorfe siliciumdioxide, Carbon black, Styreenacrylaat copolymeer, Titaniumdioxide, Was

Informatie over regelgeving Alle chemische stoffen in dit HP-product zijn gemeld of zijn vrijgesteld van melding onder de wetten betreffende de melding van chemische stoffen, in de volgende landen: VS(TSCA), EU (EINECS/ELINCS), Zwitserland, Canada (DSL/NDL), Australië, Japan, Filipijnen, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland en China.

16. OVERIGE INFORMATIE

Overige informatie	Dit informatieveiligheidsblad is gemaakt in overeenstemming met EU-richtlijn 91/155/EEG, zoals gewijzigd in 2001/58/EG.
Disclaimer	Dit document met veiligheidsinformatie wordt kosteloos beschikbaar gesteld aan klanten van Hewlett-Packard Company. De hierin geboden informatie is de meest recente die bij opstelling van het document bekend is aan Hewlett-Packard Company en wordt door haar geacht juist te zijn. De inhoud mag niet worden opgevat als een garantie dat de beschreven producten specifieke eigenschappen bezitten, of geschikt zijn voor bepaalde doeleinden. Het document is opgesteld overeenkomstig de wettelijke vereisten die gelden in de onder Sectie 1 hierboven genoemde jurisdictie, en kan mogelijk niet voldoen aan de wettelijke vereisten in andere landen
Publicatiedatum	06-Dec-2012
Dit informatieblad bevat wijzigingen t.o.v. de vorige versie in rubriek(en) :	IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING: Productgebruik FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN: Overige informatie
Producentinformatie	Hewlett-Packard Company 11311 Chinden Boulevard Boise, ID 83714 USA (Direct) 1-503-494-7199 (Gratis binnen de V.S.) 1-800-457-4209
Verklaring van afkortingen	

ACGIH	American Conference of Governmental Industrial Hygienists
CAS	Chemical Abstracts Service
CERCLA	Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act
CFR	Code of Federal Regulations
COC	Cleveland Open Cup
Amerikaanse Departement van Transport (DOT)	Department of Transportation
EPCRA	Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (ook wel SARA genaamd)
IARC	International Agency for Research on Cancer
NIOSH	National Institute for Occupational Safety and Health
NTP	Nationaal toxicologieprogramma
OSHA	Occupational Safety and Health Administration
PEL (Toelaatbare concentratie voor blootstelling)	Grenswaarde voor toegestane blootstelling
RCRA	Resource Conservation and Recovery Act
REC	Aanbevolen
REL	Aanbevolen grenswaarde voor blootstelling
SARA	Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986
STEL (Toelaatbare concentratie voor kortdurende blootstelling)	Grenswaarde voor kortdurende blootstelling
TCLP: <waarde>	Toxicity Characteristics Leaching Procedure
MAC	Grenswaarde voor kortdurende blootstelling
TSCA	Toxic Substances Control Act
VOV	Vluchtige organische stoffen